

ぐるがり型式比較

2026年4月15日現在 株式会社ナゴシ

推奨：ぐるがり 22 型（インターネットユーザー様向けには ぐるがり 22 型 L を推奨）

型式 販売予 定	22 型 ← 2026 年から	21 型 終了済	55 型 ←	53 型 終了済	61 型 2026 年から	31 型 2026 年から	← 30 型 終了済
コード 引出し 方法	手動		叩き出し&手動			手動	
本体寸 法	直径 130mm 高さ 65mm	直径 130mm 高さ 76mm	直径 130mm 高さ 67mm	直径 130mm 高さ 78mm	直径 130mm 高さ 67mm	直径 105mm 高さ 72mm	
本体質 量	約 440g	約 495g	約 505g	約 556g	約 505g	約 380g	約 376g
使用 コード	Φ3.5mm x3.5m (緑色のビニタイ) 単品型式:3535				Φ3.5mm x1.75m x2 (青のビニタイ) 単品型式:351W		Φ3.5mm x2.8m (黄のビニタイ) 単品型式:3331
特徴 注意点	21 型の後継 信頼性が高い 耐久性向上 下部が扁平 軽量化 振動軽減(当社比)	信頼性高い 肩掛刈払機に 向く 振動大(当社 比)	53 型の後継 (互換性なし) 振動軽減(当社比) 耐久性向上 軽量化 背負刈払機に向く 振動軽減(当社比)	51 型の後継 振動大 (当社比)	2 本出し 手動&叩き出し 30cc 以上の大排気量 刈払い機に向く	シリーズ最軽量 30 型より振動減、 耐久性向上 軽量刈払機に向く	シリーズ最軽量 振動大(当社比) 消耗が少し早い 軽量刈払機に向く

※本体質量にはワッシャ 8 を含むが、ワッシャ 10・ロックアーム・コードは含まない

(参考) 特殊・試作ぐるがりについて

主にインターネットユーザー向けの特特殊品・試作品。代理店からの購入も可能
品質保証の対応は通常通り

型式	22 型 L	22 型 K	55 型 L	55 型 K	61 型 L	61 型 K	31 型 K
コード 繰出し	手動		叩き出し&手動				手動
本体 寸法	直径 130mm 高さ 65mm	直径 134mm 高さ 65mm	直径 130mm 高さ 67mm	直径 134mm 高さ 67mm	直径 130mm 高さ 67mm	直径 134mm 高さ 67mm	直径 110mm 高さ 72mm
質量	約 440g	約 495g	約 505g	約 555g	505g	約 555g	約 415g
使用 コード	$\phi 3.5\text{mm} \times 3.5\text{m}$ (緑のビニタイ) $\phi 4\text{mm} \times 2.5\text{m}$ (黒のビニタイ)				$\phi 3.5\text{mm} \times 1.75\text{m}$ 2本 (1巻) $\phi 4\text{mm} \times 1.25\text{m}$ 2本 (1巻) (白のビニタイ)		$\phi 3.5\text{mm} \times 2.8\text{m}$
特徴 注意点	22 型に対し 4mm コードにも対 応。但し 3.5mm コ ードは多少抜け やすい	22 型 L に対し、金 属リングで外周 をガード。耐久性 高いが重い	55 型に対し、4mm コードにも対応。 但し 3.5mm コー ド装着時は多少 抜けやすい	55 型 L に対し、金 属リングで外周 をガード。耐久性 高いが重い	2 本出し仕様 大排気量向けに 開発	61 型 L に対し金 属リングで外周 をガード。耐久性 高い	31 型に対し金属 リングで外周を ガード。重量アッ プは最小限。耐久 性高い